

RUGBY S3

KU025N

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD

Chaussure de sécurité basse, en cuir fleur Nubuck IDROTECH®
WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.

Doublure en tissu respirante et résistante à l'abrasion.

Chaussure avec insert haute visibilité.

Languette souple, doublée et matelassée.

CHAUSSEUSE SANS PARTIES METALLIQUES

EMBOUIT 200J polymérique **composite non-thermique** EN 12568

SEMELE INTERCALAIRE composite en tissu flexible antiperforation EN 12568

SEMELE KUBE polyuréthane double-densité antistatique, résistante à l'hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, anti-shock et anti-dérapante
SRC

SEMELE INTERIEURE 5000, trois-matériels extra confortable: respirante, amovible, anatomique, absorbante, ESD et antibactérienne

La chaussure passe le test IEC 61340-4-3:2001 pour la résistance électrique **ESD class 3 (chaussures électriques dissipatives)**

Pointure 36-47 Poids de la chaussure Point. 42 gr. 530



CERTIFICATIONS



TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX



SECTEURS

 COMPOSANTS ET AUTOMOBILE  CHARPENTERIE MÉTALLIQUE ET DU BOIS  BÂTIMENT ET INDUSTRIE LOURDE  LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE  ZONES ESD

SEMELE



Afin d'éviter les accidents causés par le glissement, Giasco a réalisé un **produit d'excellence**.

Kube, une chaussure avec un style jeune et sportif équipé d'un mixage particulier très fixative et de blocs cubiques spécifiques avec un profil inversé dans la semelle extérieure, garantie une résistance extrême aux surfaces les plus glissantes.

C'est pour ces caractéristiques que Kube a obtenu la certification maximale en termes de résistance au glissement: **travaux sur les toits inclinés** (UNI 11583:2015).

ANTISLIPPING TEST RESULTS		
	request	results
SRA		
ceramic +	HEEL $\geq$ 0,28	0,37
NaLS	FLAT $\geq$ 0,32	0,39
SRB		
steel +	HEEL $\geq$ 0,13	0,20
glycerol	FLAT $\geq$ 0,18	0,30



SRA+SRB=

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

PLUS



IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d'optimiser la résistance à l'eau et la respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sales minéraux utilisés, donne une excellent douceur et une résistance complète aus huiles et aux hydrocarbures. Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normatives ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.