



VERDI S2

AC880B

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC

Chaussure montante, en cuir WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure en tissu respirante et résistante à l'abrasion.
Chaussure avec insert haute visibilité.
Languette doublée et matelassée.

EMBOUT 200J polymérique **composite non-thermique** EN 12568
SEMELE ACTION polyuréthane double-densité antistatique,
résistante à l'hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à
l'abrasion, anti-shock et anti-dérapante **SRC**
SEMELE INTERIEURE 4000, amovible, anatomique, absorbante,
antistatique et respirante
Pointure 36-47 **Poids de la chaussure** Point. 42 **gr. 500**



CERTIFICATIONS



TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX



SECTEURS

- AGRICULTURE ET EXTRACTION
- COMPOSANTS ET AUTOMOBILE
- CHARPENTERIE
- MÉTALLIQUE ET DU BOIS
- BÂTIMENT ET INDUSTRIE LOURDE
- LOGISTIQUE ET INDUSTRIE LÉGÈRE

SEMELE



Action est la chaussure pensée pour l'usage à l'extérieur caractérisée par des lignes souples et légères qui la rend très légère et confortable.

PLUS

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT

