

WC CLEANER G 465

Nettoyant de base pour sanitaires, nettoyant pour WC, visqueux



Domaine d'utilisation

- Pour le décapage des urinoirs et des cuvettes de WC résistants à l'acide chlorhydrique
- Détache les salissures récalcitrantes de calcaire, taches d'urine séchées, rouille et tartre

Propriétés

- Produit très efficace pour les salissures extrêmes
- Infiltre et détache les salissures, même récalcitrantes
- Sa viscosité permet une bonne adhérence dans les WC et les urinoirs, et donc une durée d'action prolongée
- Parfum agréable

Caractéristiques techniques

Valeur pH	0 - 0,5
Produit/Couleur	Rouge
Conditionnement/ Emballage	12 Flacons x 1 litre/dans un carton Bidon 10 litres Conditionnement spécial sur demande



WC CLEANER G 465

Nettoyant de base pour sanitaires, nettoyant pour WC, visqueux

Utilisation et dosage



Décapage des urinoirs et cuvettes de WC.



A la main:
50 ml/10 litres d'eau à pur.

Produits complémentaires

Pour le nettoyage courant:
Bucasan® Trendy T 464

Spécial eaux peu dures:
Vario Clean Trendy T 560

Pour l'amélioration de l'air:
Buz® Fresh G 569

Important

Toujours utiliser de l'eau froide!

Ne pas utiliser sur les pierres naturelles base calcaire, par exemple sur marbre, pierre de Sonnhofen en dalles, Travertin ou calcaire coquillier.

Ne pas utiliser sur aluminium, sur les surfaces vernies ou les surfaces en verre acrylique (Plexiglas).

Avant utilisation sur le plastique et les robinetteries, consulter impérativement les instructions du fabricant.

Ne pas utiliser avec d'autres produits contenant du chlore ni le mélanger avec!

Mentions de danger

H 314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H 290 Peut être corrosif pour les métaux.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit G 465 sur notre site internet: www.buzil.com.

GISBAU-Code: GS 80

Article n°
G465-0001
G465-0010

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit BUZIL dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 02.04.2015