



MAKALU S3 CI WR

3C058G

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC

Chaussure montante, en cuir fleur huilé IDROTECH® WRU épaisseur 1,8-2,0 mm, avec insert haute visibilité.
Talon en cuir fleur Nubuck IDROTECH® WRU épaisseur 1,8-2,0 mm.
Doublure intérieure en membrane imperméable Windtex® souple, très respirante et résistante à l'abrasion.
Languette souple, doublée et matelassée.

EMBOUT 200J polymérique **composite non-thermique** EN 12568
SEMELLE INTERCALAIRE composite en tissu flexible antiperforation EN 12568
SEMELLE 3 CROSS polyuréthane trois densités antistatique, résistante à l'hydrolysis ISO 5423:92, aux hydrocarbures et à l'abrasion, anti-shock et anti-dérapante **SRC**
ANTI TORSION insert dans la semelle pour assurer stabilité sur des sols inégaux
CI isolation de la semelle du froid -17°C
WR chaussure résistante à l'eau
SEMELLE INTERIEURE MEMORY, trois-matériels extra confortable avec insert souple en latex Memory antistress dans la zone du talon et dans le point flexion, résistant à la pression du corps. Respirante, amovible, anatomique, absorbante, antistatique et antibactérienne.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD ASTM F2413-18:
- Impact resistant footwear (I)
- Compression resistant footwear (C)
- Puncture Resistant Footwear (PR)

Pointure 38-47 Poids de la chaussure Point. 42 **gr. 615**

SEMELLE



3Cross est une ligne au design carré et au caractère dynamique et tenace, pensé pour ceux qui travaillent en extérieur sur des surfaces irréguliers. 3Cross fait partie de la génération 3D. Cette chaussure est donc équipée de différentes couches et relatives densités ; chaque densité est spécialisée à maximiser le confort, la propriété antidérapante et la stabilité du pied. Certains de ces modèles sont équipés de plus d'un insert anti-torsion pour garantir un support au pied à chaque pas.

RÉSULTATS TEST ANTI-GLISSEMENT



CERTIFICATIONS



TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX

SECTEURS

AGRICULTURE ET EXTRACTION COMPOSANTS ET AUTOMOBILE CHARPENTERIE
MÉTALLIQUE ET DU BOIS BÂTIMENT ET INDUSTRIE LOURDE LOGISTIQUE ET
INDUSTRIE LÉGÈRE ENDROITS FROIDS HYDROCARBURES ET CHIMIQUE

PLUS



WINDTEX®
Windtex® est une membrane innovante qui bloque le vent et l'eau, en assurant dans le même temps une respiration homogène du pied. Le degré de respiration de Windtex® et sa propriété anti-vent permettent la maintenance du microclimat de la chaussure. Cette membrane, avec technologie Aegis®, construit une barrière antibactérienne contre les mauvaises odeurs, les bactéries et les autres micro-organismes.



IDROTECH®
IDROTECH® est un traitement du cuir qui a le but d'optimiser la résistance à l'eau et la respiration du pied. Cette méthode de tannage, grâce aux sels minéraux utilisés, donne une excellente douceur et une résistance complète aux huiles et aux hydrocarbures. Le cuir IDROTECH® est certifiée selon les normes ISO 4045, ISO 17075 et ISO 5403.



ANTI TORSION
L'utilisation du jarret anti-torsion est finalisée pour donner à la chaussure une stabilité extrême sur tous les terrains. Conseillé surtout pour le secteur du bâtiment, où les risques causés par des terrains disjoints et trempés sont majeurs, cette technologie est très utile pour qui travaille sur les échelles (peintres, nettoyage vitres, maçons) car il augmente la stabilité sur la partie centrale du pied qui appuie sur l'escalier le plus. Il limite le stress du talon et il aide l'arc plantaire et la cheville.



MEMORY FOAM SEMELLE INTÉRIEURE
La semelle intérieure MEMORY FOAM garantit un excellent confort grâce au matériau innovant dont elle est faite, qui lui permet de s'adapter à la forme du pied. Cette semelle, en plus de rendre la marche plus agréable, soutient la posture, améliore l'ajustement de la chaussure et répartit mieux le poids corporel. De plus, cela stabilise le pied et amortit l'impact avec le sol, absorbant les chocs et garantissant un excellent amortisseur.



3D TRIPLA DENSITA' INIETTATA

3D est une technologie certifiée qui offre la seule chaussure avec trois différentes couches de polyuréthane injecté. La section plus extérieure, avec un mixage dur, offre la résistance aximale au contact et des performances SRC optimales. La section au milieu, avec un mixage plus souple, assure confort pendant la marche. La section plus haute, à contact avec l'empeigne, garantie au pied une stabilité meilleure. Trois densités et la combinaison de trois couleurs sont les caractéristiques spéciales de cette nouvelle génération de chaussures.